



Especificaciones e información técnica del producto

PRODUCTO: **BG HI-LOW30**

Aceite para motor completamente sintético SAE 0W-30

N.º DE PIEZA: **730**

DATOS DE LA PRUEBA:	Prueba	Método de prueba ASTM	Resultados típicos de la prueba
	Gravedad API a 15,6°C (60°F)	D287	36,2
	Gravedad específica a 15,6°C (60°F)	D1298	0,8433
	Densidad,		
	lb/gal EE. UU. (kg/m ³) a 15,6°C (60°F)	D1250	7,038 (843,099)
	Viscosidad, cSt a 40°C (104°F)	D445	61,83
	Viscosidad, cSt a 100°C (212°F)	D445	11,20
	Índice de viscosidad	D2270	177
	Punto de inflamación, Grabner	D7094	200°C (392°F)
	Viscosidad, cP a -35°C (-31°F)	D2270	5,623
	Punto de fluidez	D6749	-46°C (-50°F)
	Volatilidad NOACK, % de pérdida	D5800	12,5
	Color	D1500	L3.0
	Color	Visual	Ámbar

DESCRIPCIÓN: BG HI-LOW30 es un revolucionario aceite para motor completamente sintético que utiliza la tecnología de polímeros más estable disponible. Circula inmediatamente para lubricar los componentes vitales del motor y evitar el desgaste, incluso a temperaturas muy bajas. Resiste la oxidación térmica, la evaporación y el aumento de viscosidad (engrosamiento), y proporciona una vida útil de drenaje prolongado de 15.000 millas (24.000 km) o un año. BG HI-LOW30 está formulado con niveles Premium de detergente/agentes de dispersión para mantener el motor limpio.

USO: BG Hi-LOW30 está diseñado para vehículos de pasajeros, camionetas y camiones ligeros que requieren API SN Plus y aceite de motor anterior. Se recomienda su uso en vehículos abastecidos en fábrica de aceite para motores 0W-20, 5W-20, 0W-30, 5W-30 o 10W-30 completamente sintético. Aplicar siguiendo las recomendaciones del fabricante del motor.

BG Products, Inc., no asume ninguna responsabilidad por el uso excesivo o mal uso de este producto.



APROBACIÓN DE FICHA TÉCNICA Y ESPECIFICACIONES

FIRMA

FECHA

Laboratorio de investigación

La copia aprobada se ha subido a bgnexus

Fecha de revisión 24-6-19

Revisiones Revisión actualizada a R02.

Datos de la prueba actualizados según hoja de formulaciones.

Se ha añadido "Plus" después de "API SN" en la sección uso.