



ESPECIFICACIONES Y DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

PRODUCT: **BG 44K[®]** LIMPIADOR PREMIUM INYECCIÓN GASOLINA
 PART NO.: 208 & 208A

DATOS DE PRUEBA: Prueba	Método Prueba ASTM	Resultado típico de la
Gravedad API @ 15.6°C (60°F).....	D287.....	33.5
Gravedad Específica @ 15.6°C (60°F).....	D1298.....	0.8574
Densidad, U.S. lbs./gal. (kg/L) @ 15.6°C (60°F).....	D1250.....	7.148
Punto de Inflamación, COC.....	D93.....	46°C (114°F)
Punto de Fluidez.....	D97.....	<-40°C (-40°F)
Punto de Ebullición.....	D86.....	156°C (312°F)
Viscosidad, cSt @ 40°C (104°F).....	D445.....	6.54
Solubilidad en agua.....	Visual.....	Insoluble
Color.....	D 1500.....	1.5
Color.....	Visual.....	Brown

PROBLEMA: La calidad de los combustibles modernos varían ampliamente lo que provoca la acumulación de depósitos y la ineficiente ignición, combustión y poder de salida. Además, los pequeños motores de alto rendimiento actuales, altos son extremadamente sensibles a la acumulación de depósitos en los inyectores de combustible, puertos y válvulas de admisión y en las cámaras de combustión. Incluso las más pequeñas cantidades de depósitos causan aumento de las emisiones de escape, problemas de conducción y golpes de motor y reduce el consumo de combustible.

SOLUCIÓN: BG 44K[®] está formulado para limpiar con seguridad y rápidamente todo el sistema de combustible, incluyendo inyectores de combustible, válvulas de admisión, puertos, filtros de combustible y cámaras de combustión. BG 44K, al eliminar los depósitos de la parte superior del motor, reduce los problemas causados por la acumulación de los mismos como sobrecargas del motor, traquetreo, petardeos y pérdida de potencia. BG 44K ha sido desarrollado para mejorar la calidad de la combustión y el aumento de potencia lo que se traduce en una gran satisfacción de conducción. Es una excelente ayuda para los técnicos a la hora del mantenimiento de un motor ya que BG 44K restaura rápidamente el rendimiento del motor y mejora la suavidad de conducción. BG44K proporciona una rápida limpieza de los inyectores obstruidos y de los depósitos corrosivos en la unidad transmisora de combustible.



ESPECIFICACIONES Y DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Es compatible con todos los materiales de los sistemas de combustible, con combustibles destilados del alcohol y los aditivos de combustible más comunes. No contiene alcohol. El convertidor catalítico y el sensor de oxígeno permanecen seguros.

BENEFICIOS:

- Reduce los golpes de motor y las tendencias de inercia
- Reduce las emisiones de escape
- Proporciona un rendimiento de “como nuevo” al motor
- Mejora el rendimiento de la combustión
- Elimina los depósitos acumulados en el sensor de oxígeno
- Eficaz en la limpieza del convertidor catalítico
- Elimina la corrosión causada por el azufre del combustible

USO:

Una lata o botella de 11 oz (325 ml) de BG 44K® trata hasta 20 galones (75 litros) de combustible. Añadir al tanque de combustible en el llenado.

BG Products, Inc., no acepta ninguna responsabilidad por el uso excesivo o mal uso de este producto.